



## Settore pre stampa

### **RABDEV 1+4**

Sviluppo per lastre analogiche positive da usare manualmente. La speciale formulazione permette di limitare la sensibilizzazione della lastra e di garantire una lunga durata. Diluire il prodotto 1+4 per ottenere un pronto uso di ottima qualità.

Consigliato anche per sviluppatrici automatiche; in questo caso diluire il prodotto 1+4 per il bagno base e 1+2/1+3 come rigeneratore.

- Concentrato.
- Temperatura di utilizzo: 20-27°C.
- Tasso di rigenerazione in sviluppatrice 80 cc/mq.
- Disponibile in confezione da 10lt.

Per ulteriori informazioni, consultare le nostre “indicazioni d’uso”; è inoltre possibile contattare il nostro ufficio tecnico per qualsiasi verifica di compatibilità del nostro prodotto con le lastre in commercio.

*Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona tecnica. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.*

*L'acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all'utilizzo che lui farà del prodotto.*